


EB-L255F



FICHA TÉCNICA



El EB-L255F es una solución de cartelería digital innovadora y experiencial, además de asequible, fiable y fácil de usar.

Ya sea para proyectar mensajes actualizados (como por ejemplo, las directrices de distanciamiento social), para destacar las últimas promociones o crear experiencias emocionantes para comensales, compradores, turistas y visitantes, el EB-L255F mejora la forma en que los clientes interactúan con las marcas y productos.

Innovador y rentable

La avanzada tecnología láser de Epson es robusta y fiable, y brinda una solución de cartelería digital flexible y fácil de usar. Proporciona colores brillantes y vivos en proyecciones de gran tamaño mediante un dispositivo rentable.

Imágenes grandes y escalables

El EB-L255F admite tamaños de pantalla escalables de hasta 500 pulgadas, en resolución Full HD, con luminosidad de 4500 lúmenes y tecnología 3LCD para producir imágenes de alta calidad con colores brillantes incluso en espacios muy iluminados.

Versátil y fácil de instalar

Esta solución de proyección elegante, atractiva y luminosa cuenta con la flexibilidad necesaria para adaptarse a los requisitos más rigurosos y la versatilidad para poder funcionar en espacios comerciales de diversas tipologías. Con capacidad de combinación de bordes para usar varios proyectores o para iluminar una pared completa con una imagen gigante. Se puede instalar en la pared, en el techo o en el suelo, así como en un carril de iluminación mediante accesorios opcionales. También hay disponible un modelo en color blanco.

Opciones de reproducción flexibles

Es capaz de reproducir contenido (listas de reproducción, vídeos, contenido de cartelería, entre otros) directamente desde una memoria USB con la función de reproducción de contenido incorporada y el software Epson Projector Content Manager. Los usuarios pueden incluso cargar y reproducir contenido de forma inalámbrica con gracias a la conectividad Wi-Fi y la función Screen Mirroring incorporadas. Además, la función de pantalla dividida permite a los usuarios conectar varias fuentes de entrada simultáneamente.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Solución de cartelería digital experiencial**
Diseño elegante, compacto y discreto.
- **Pantalla de hasta 500 pulgadas**
Resolución Full HD, luminosidad de 4500 lúmenes y tecnología 3LCD
- **Flexibilidad de instalación**
Instalación en pared, techo, suelo o carril de iluminación, con rotación de 360 grados
- **Rentable**
20 000 horas sin mantenimiento con 5 años de garantía
- **Reproducción flexible**
Reproduce contenido directamente desde una memoria USB



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Sistema de proyección	Tecnología 3LCD, Obturador de cristal líquido RGB
Pantalla LCD	0,62 pulgada con C2 Fine

IMAGEN

Emisión de luz en color	4.500 Lumen- 3.150 Lumen (económico)
Emisión de luz blanca	4.500 Lumen - 3.150 Lumen (económico)
Resolución	Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Alta definición	Full HD
Relación de aspecto	16:9
Relación de contraste	2.500.000 : 1
Fuente de luz	Láser
Fuente de luz	20.000 Horas Durability High, 30.000 Horas Durability Eco
Corrección keystone	Automático vertical: $\pm 30^\circ$, Manual horizontal $\pm 30^\circ$
Procesamiento de vídeo	10 Bits
Frecuencia de actualización vertical 2D	192 Hz - 240 Hz
Reproducción del color	hasta 1.070 millones de colores

ASPECTO

Relación proyección	1,33 - 2,16:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,6
Lente	Óptico
Tamaño de la imagen	40 pulgadas - 500 pulgadas
Lente de proyección número F	1,49 - 1,77
Distancia focal	18,2 mm - 29,2 mm
Foco	Manual
Desplazamiento	10 : 1

CONECTIVIDAD

Interfaces	USB 2.0 tipo A, USB 2.0 Tipo B (Sólo Servicio), RS-232C, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) inalámbrica, Entrada VGA (2x), Salida VGA, Entrada compuesto, Miracast, Salida de audio Stereo mini-jack, Entrada de audio Stereo mini-jack (2x), HDMI (HDCP 2.2) (2x)
Aplicación Epson iProjection	Ad-Hoc / Infraestructura
Protocolos de red	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

FUNCIONES AVANZADAS

Seguridad	Protección Kensington, Barra de seguridad, Bloqueo de panel de control, Candado, Ranura para cable de seguridad, Bloqueo de unidad LAN inalámbrica, Seguridad de LAN inalámbrica, Protección por contraseña
Características	A/V mute, Corrección del arco, Encendido automático, Búsqueda automática de la fuente, Corrección keystone automática, Altavoz integrado, Logo de usuario personalizable, Encendido/apagado directo, Cámara documentos compatible, Combinación de bordes, Pantalla de inicio, Corrección Keystone vertical y horizontal, Fuente de luz de larga duración, Función de copia OSD, PC Free, Quick Corner, Función de programación, Screen Mirroring, función dividir pantalla, Superresolución, Control web, Remoto a través de Internet, Capacidad para LAN inalámbrica, Aplicación iProjection
Modos de color	Pizarra, Cine, Dinámico, Presentación, sRGB, Multi Projection
Projector control	vía: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, AMX Device Discovery, Protocolo Simple de Descubrimiento de Servicios Control4

EB-L255F

INCLUYE

- Cable de alimentación
- Mando a distancia incl. pilas
- Cubierta de cable



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

GENERAL

Consumo de energía	254 vatio, 193 vatio (económico)
Voltaje de suministro	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto (posición predeterminada)	325 x 299 x 90 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	4,1 kg
nivel de ruido	Normal: 36 dB (A) - Ahorro: 27 dB (A)
Temperatura	almacenamiento -10°C - 60°C
Humedad del aire	Operación 20% - 80%, almacenamiento 10% - 90%
	Si el proyector está instalado con un soporte en techo o pared y se encuentra en un entorno con gran cantidad de humo denso, en lugares propensos a evaporación de aceites o productos químicos, lugares donde se utiliza humo o burbujas para la realización de puestas en escena de eventos, o en entornos donde se queman aceites aromáticos con frecuencia, puede ocurrir que determinadas piezas de nuestros productos sean más vulnerables a la degradación del material, que con el tiempo podría romperse y provocar que el proyector caiga del techo.
	Si te preocupa el entorno en el que está instalado tu proyector o si tienes alguna otra pregunta, ponte en contacto con nuestro departamento de soporte, para obtener ayuda adicional.
Software incluido	Content DIY App, iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Opciones	Unidad LAN inalámbrica
Tipo de sala/aplicación	Proyecciones sobre superficies tridimensionales, Cartelería/comercio, Atracción para visitantes
Colocación	Montaje en techo, Escritorio, Suelo, Carril de iluminación, Montaje en pared
Color	Negro

OTROS

Garantía	60 meses Reparación en taller o 12.000 h Ampliación de garantía opcional disponible
----------	--

EB-L255F

INCLUYE

- Cable de alimentación
- Mando a distancia incl. pilas
- Cubierta de cable

ACCESORIOS OPCIONALES

EB-L255F

- Lighting Track Mount - ELPMB61B
V12H964140
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60B
V12H963110
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Soporte para techo (Blanco) - ELPMB23
V12H003B23
- Tubo de montaje en techo (668-918 mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Tubo de montaje en techo (918-1168 mm) - ELPFP14
V12H003P14
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Soft Carry Case - ELPKS71
V12H001K71

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	V11HA17140
Código de barras	8715946686479
País de origen	Filipinas



Imagen proyectada de Epson más brillante y viva

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

EPSON®

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.